



## «ЛЕПСЕ ВЭРН-0,52-2,5» Ножницы вырубные

### ДЛЯ РЕЗКИ ПЛОСКИХ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА

Вырубные ножницы отечественного производства являются удобным и эффективным инструментом для резки металлических плоских листов различной толщины.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫРУБНЫХ НОЖИЦ «ЛЕПСЕ ВЭРН-0,52-2,5»:

- ✓ Прямолинейная и фигурная резка листа
- ✓ Резка без деформации
- ✓ Свободная работа по разметке или шаблону
- ✓ Высокая износостойкость режущего узла



Система менеджмента качества предприятия  
сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2015



Посмотреть видеоролик ножниц  
можно по ссылке: <https://goo.gl/h54gxZ>

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Разрезаемый материал                      | Временное сопротивление разрыву<br>разрезаемого материала, МПа (кгс/мм <sup>2</sup> ) | Толщина разрезаемого<br>материала, мм |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Стальной лист                             | до 390 [39]                                                                           | 1,5                                   |
|                                           | до 600 [61]                                                                           | 1,2                                   |
|                                           | до 800 [82]                                                                           | 0,8                                   |
| Алюминиевый лист                          | до 200 [20,4]                                                                         | 2,5                                   |
| Напряжение питания переменного тока       |                                                                                       | 220 В                                 |
| Потребляемая мощность                     |                                                                                       | 520 Вт                                |
| Частота                                   |                                                                                       | 50 Гц                                 |
| Число двойных ходов бегунка под нагрузкой |                                                                                       | 1500 мин <sup>-1</sup>                |
| Класс защиты                              |                                                                                       | «I» по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009        |
| Скорость резания                          |                                                                                       | Не менее 1 м/мин.                     |
| Длина шнура питания                       |                                                                                       | 2,7 м                                 |
| Масса нетто                               |                                                                                       | 2,1 кг                                |
| Масса брутто                              |                                                                                       | 2,5 кг                                |
| Габариты                                  |                                                                                       | 271x160x67 мм                         |
| Гарантия                                  |                                                                                       | 12 мес.                               |